

FICHA TÉCNICA

POLIOL POL3000

Características

O Polioli convencional POL3000 é um tipo de polioli poliéter à base de glicerol. O produto não tem BHT, e é usado para colchão, almofada, móveis e outras espumas macias. É indicado para espuma de poliuretano de baixa, média e alta densidade.

Propriedades típicas

ITEM	RESULTADOS	PADRÃO
Aparência	Líquido transparente sem matéria em suspensão	Q/0305 002-2019
Vis (at 25°C), mPa·s	600-700	GB/T 12008.7-2010
Specific gravity (at 20°C), g/mL	1.05±0.10	GB/T 15223-2008
OHv, mgKOH/g	48±1.5	GB/T 12008.3-2009
pH	5.0-7.0	GB/T 12008.2-2010
Av, mgKOH/g	≤0.05	GB/T 12008.5-2010
H ₂ O%	≤0.02	GB/T 22313-2008

Armazenagem, Transporte e Validade

O produto é embalado em tambores de aço galvanizado, com peso líquido de 200kg (peso líquido). Conforme seu pedido, o produto também pode ser fornecido com a embalagem de IBC 1000KG (peso líquido). Por favor, mantenha o produto em um local bem ventilado, fresco e seco, evitando a exposição direta à luz solar e chuva, e mantenha-o longe de fontes de água ou calor. Os tambores abertos devem ser tampados imediatamente após a retirada do material. O armazenamento a longo prazo acima da temperatura de 60 graus levará à menor qualidade do produto. O aquecimento ou resfriamento de curto prazo não afetará a qualidade do produto. O produto é classificado como não inflamável e não explosivo.

Sob a condição de conservação adequada, o produto tem um prazo de validade de um ano.

Nota

Informamos que as propriedades dos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio, não acarretando responsabilidades ou garantias de desempenho pela Ficha FISPQ. É crucial que o Comprador avalie a adequação dos produtos ao uso desejado e garanta conformidade legal. Isenções de patentes não são atribuídas, e os valores das propriedades são apenas referências, não garantias. Devido à diversidade de fatores influenciando o uso, reforçamos a importância de testes próprios para o processamento e utilização dos produtos.