

FICHA TÉCNICA

POLIOL COPOLÍMERO 45% COP3645

Características

O Polioli copolímero COP3645 é um polioli polimérico de enxerto à base de estireno e acrilonitrila. Ele é projetado principalmente para a fabricação de espuma flexível em bloco (Flexible Slab Stock) para aumentar a capacidade de suporte de carga.

Especificação

ITEM	UNIDADES	RESULTADOS
Aparência	/	Líquido Viscoso Branco
Valor hidroxila	mg KOH/g	28-32
Viscosidade	Mpa.s/25°C	3000-4000
Água	%	≤0.08
Valor Ácido	mg KOH/g	≤0.1
Conteúdo sólido	%	45±1

Armazenagem, Transporte e Validade

O produto é fornecido com a embalagem de IBC 1000KG (peso líquido) e 210KG (peso líquido) em tambor de ferro,. Por favor, mantenha o produto em um local bem ventilado, fresco e seco, evitando a exposição direta à luz solar e chuva, e mantenha-o longe de fontes de água ou calor. Os tambores abertos devem ser tampados imediatamente após a retirada do material. O armazenamento a longo prazo acima da temperatura de 60 graus levará à menor qualidade do produto. O aquecimento ou resfriamento de curto prazo não afetará a qualidade do produto. O produto é classificado como não inflamável e não explosivo. Sob a condição de conservação adequada, o produto tem um prazo de validade de um ano.

Nota

Informamos que as propriedades dos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio, não acarretando responsabilidades ou garantias de desempenho pela Ficha FISPQ. É crucial que o Comprador avalie a adequação dos produtos ao uso desejado e garanta conformidade legal. Isenções de patentes não são atribuídas, e os valores das propriedades são apenas referências, não garantias. Devido à diversidade de fatores influenciando o uso, reforçamos a importância de testes próprios para o processamento e utilização dos produtos.